



Long Coat
ลองโค้ท

สีลองโค้ทคุณภาพที่
เหนือกว่า ราคาประหยัด



มอก. 272-2549



ผสม TIO_2 ป้องกันแสง UV

สีน้ำอคริลิก 100%
PURE ACRYLIC EMULSION
FOR EXTERIOR & INTERIOR



ป้องกันเชื้อรา



ป้องกัน
การกัดกร่อน



ไม่ผสมสารปรอท
สารตะกั่ว



APPOVE FOR THIS PROJECT

100% ACRYLIC EMULSION
FOR EXTERIOR & INTERIOR



BEECHWOOD

L4025



PRIMROSE

L4024



CORAL BLOSSOM SP.L4048



PEARL WHITE

L4026



IVORY

L4027



JASMINE

SP.L4044



SUNSET PINK

L4039



DUKU

L4029




CRYSTAL

L4021



SILKY BLUE

L4032



DUTCH ROSE

L4022



DIAMOND BLUE

L4031



BLUE BELL

L4030




WOOD SLICE

L4023



MERRIE PINK

L4038



SOFT VIOLET

L4037

ALSO AVAILABLE IN WHITE L200



EAU-DE-NIL

L4035



ORIENTAL GREEN

L4036



GRANITE

L4043




FIELDS

L4033



AQUARINE

L4034



MORNING GREY

L4042



MERCURY

L4040



WEDGEWOOD BLUE

L4041



SAFARI

L4060



GREEN ISLAND

SP.L4050



HARMONIUS PURPLE

SP.L4054



LEAF GREEN

SP.L4051



EVER GREEN

SP.L4052



HOLLYBRUSH GREEN

SP.L4053



REGATTA BLUE

SP.L4056



PURPLE EMPIRE

SP.L4055



BRIGHT YELLOW

L4028



HONEY BUFF

SP.L4046



SCARLET

SP.L4058



TEMPLE YELLOW

SP.L4045



REALLY ORANGE

SP.L4047



BRICK RED

SP.L4059



OAK BROWN

SP.L4049



BLACK

SP.L4057

หมายเหตุ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The colour patterns show on this card are approximate only)



Long Coat

FOR EXTERIOR & INTERIOR

สีน้ำอะคริลิก ลองโค้ท (สำหรับภายนอกและภายใน)

คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำอะคริลิกปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองร้อน ทนทาน เนื้อสียึดเกาะกับพื้นผิวดีเยี่ยม ให้ฟิล์มสีที่เรียบ คงทนต่อการเกิดเชื้อรา เหมาะสำหรับทาภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน

การใช้งาน : เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

LONG COAT Acrylic Emulsion Paint (For Exterior and Interior)

Description: LONG COAT is an Acrylic Emulsion, none lead and mercury. It is good weather resistance, good adhesion fungi resistance and easy apply. **Application:** Suitable for concrete, mortar, plaster, brick and fiber board.

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งแข็ง
สีน้ำอะคริลิก	ด้าน	30-35	แปรง ลูกกลิ้ง	น้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2 ชั่วโมง
สีรองพื้นปูนใหม่	ด้าน	30-35	เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2 ชั่วโมง

Specifications

Product name	Film Properties	Coverage M ² /Gallon/Coat	Application	Dilution	Drying Time	
					Surface Dry	Dry to recoat
LONG COAT Acrylic Emulsion	smooth matt	30-35	Brush	15-20% of clean water	30 min	2 hours
LONG COAT Alkali Resisting primer	smooth matt	30-35	Roller Sprayer	15-20% of clean water	30 min	2 hours

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวใหม่จะต้องแห้งสนิทและสะอาดก่อนทาสีรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันต่าง LONG COAT จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 ชั่วโมง แล้วทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก LONG COAT จำนวน 2-3 เที่ยว
2. พื้นผิวปูนเก่า ถ้ามีสีเก่าหลุดล่อนหรือฝุ่นปูน ฝุ่นซอกลึก ต้องลอกออกให้หมด ทำความสะอาดแล้วทารองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 8-16 ชั่วโมง แล้วทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก LONG COAT จำนวน 2-3 เที่ยว

Surface preparation

1. For new surface: The surface must be clean and dry. Apply 1 or 2 coat of LONG COAT Alkali Resisting Primer and leave it dry for 2-3 Hrs. then apply LONG COAT Acrylic Emulsion 2-3 coat.
2. For old surface or dusty surface: The surface must be clean, dry, free from dust, oil or grease. Apply 1-2 coat of contact primer and leave it dry for 8-16 Hrs. and then apply LONG COAT Acrylic Emulsion 2-3 coat.



DISTRIBUTED BY
RPSC CHEMICAL CO., LTD.

66/354-355 Moo 12, Buddhamonthon 5 Road, Tumbol Raikhing, Amphur Samparn, Nakhonpathom 73210
Tel. (662) 811-9038-9, 811-8556-9 Fax. (662) 811-9920 www.rpspaint.com